


DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ			Nr.: AR-SYMM 22-2020-02		
SC SYMMETRICA SRL RO – 6552535, România					
Codul unic de identificare al produsului-tip	DALE DIN BETON VIBROPRESAT - SYMM 22 600x400x100 mm (Eco Natura 10 cm)				
Utilizare preconizată	Pentru utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor la exterior; pentru utilizări la interior, inclusiv incintele de circulație publică.				
Fabricant	Fabrica Arad: Localitatea Zimandul Nou, Str. Werner Baier, Nr.1A, jud. Arad				
Reprezentant autorizat:	Nu este cazul				
Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței	Sistem 4				
Standardele de referință în conformitate cu care este realizat produsul	SR EN 1339:2004; SR EN 1339:2004/AC:2006 "Dale de beton. Condiții și metode de încercări"				
Organismul de certificare notificat:	Neaplicabil				
Certificat de conformitate pentru dale de beton emis în regim voluntar	Nr. 65VN / 07.03.2025 de către UTIL ECHIP INSPECT - ORGANISMUL DE CERTIFICARE				
Performanțe declarate conform cu SR EN 1339:2004; SR EN 1339:2004/AC:2006					
Timpul cerut pentru a fi apt de lucru începând de la data de producție :	Pentru punere în operă și trafic pietonal: 4 zile Pentru expunere la ger și trafic auto: 28 zile				
Formă și dimensiuni	Dimensiuni nominale :	Tolerante abateri :	Clasa	2	
Lungime [mm]	600	± 2 mm	Marcaj	P	
Lățime [mm]	400	± 2 mm			
Grosime [mm]	100	± 3 mm			
Diagonale – abateri admise	Diferența maximă a diagonalelor $d \leq 850$ mm			± 5 mm	
	Clasa 1		Marcaj J		
Proprietăți fizice și mecanice					
Reacție la foc	Clasa A1				
Comportament la foc exterior	Corespunzătoare				
Emisie de azbest	Dalele de beton nu contin azbest				
Rezistență la rupere	min. 3,50 MPa	Clasa 1 Marcaj S			
Rezistență la alunecare / derapare	Corespunzătoare				
Conductibilitate termică	NPD				
Durabilitatea rezistenței	Nu s-au constatat scaderi ale rezistenței in timp				
Absorbție de apă	max. 6 %				
	Clasa	2	Marcaj	B	
Rezistență la îngheț-dezghet	max.1 Kg/m ²				
	Clasa	3	Marcaj	D	
Rezistență la abraziune	max.18000 mm ³ / 5000 mm ²				
	Clasa	4	Marcaj	I	
Substanțe periculoase	Dalele de beton nu contin substante periculoase				
Finisaj suprafață	Beton aparent, plana, fara denivelari				
Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 și Regulamentul Delegat (UE) nr. 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.					
Semnată pentru și în numele fabricantului de către Data: 25.03.2025				Constantin Florea Responsabil Control Productie Fabrica Arad: loc. Zimandul Nou, str. Werner Baier, nr. 1A, jud. Arad	