


Capac gard GARDEO - model SYMM 294						
	Dimensiuni: 300 x 250 x 60 mm					
	Greutate / bucată: ~ 9,75 kg					
Cantitate pe ml: 4 bucăți						
Fabrica de producție:		Verești , județul Suceava; Bolintin Vale , județul Giurgiu; Zimandu Nou , județul Arad; Prejmer , județul Brașov.				
Tipologie:		Element din beton vibropresat utilizat pentru acoperirea gardurilor. Suprafețele elementelor sunt realizate prin metoda de splitare controlată a betonului care dau o notă de piatră naturală.				
Gama de culori disponibilă:		Gri; Crem; Antracit-Gri; Crem-Maró; Crem-Portocaliu; Gri-Portocaliu-Antracit. Produsul este colorat integral.				
Paletizare:		Fabrica	Rânduri/ Palet	Bucăți/ Rând	Total Bucăți	Greutate
		Verești, Bolintin Vale, Prejmer.	10	12	120	~1170 kg
		Zimandu Nou	8	16	128	~1260 kg
Caracteristici tehnice conform SR EN 15435:2008		Caracteristica		Performanța		
		Abateri admise pentru dimensiuni L x l		± 5 mm		
		Abateri admise pentru grosime		+ 3 / - 5 mm		
		Reacție la foc		Clasa A1 după reacția la foc fără încercare		
		Absorbție de apă prin capilaritate		7.1 g/(m ² s)		
		Densitatea aparentă în stare uscată		2200 kg/m ³ ± 10%		
		Con tracție la uscare/Deformație datorată umidității		max. 1 mm/m conform SR EN 772-14:2002		
		Izolare acustică la zgomot aerian		PND		
		Rezistența termică		PND		
Substanțe periculoase		Nu contin				
Durabilitate		PND				
Aplicabilitate:						
		Garanția certificării produselor în concordanța cu regulamentul UE 305/2011.				
		Sistemul Aqua Protect este dezvoltat pentru protecția elementelor de infiltrația apei.				

Alte specificații:	
<p>Sustenabilitatea în producția elementelor de beton:</p>	<p>Utilizarea cimentului de generație nouă cu emisii reduse de CO₂ în procesul nostru de producție aduce beneficii semnificative atât din punct de vedere al performanței, cât și al sustenabilității. Astfel, contribuim activ la diminuarea amprenteii de carbon și la protejarea mediului.</p> <p>De asemenea, ne bazăm pe energie electrică generată de propriile parcuri fotovoltaice, reducând astfel dependența de sursele convenționale și promovând utilizarea resurselor regenerabile.</p> <p>Această abordare sustenabilă ne permite să reducem impactul asupra mediului, să optimizăm costurile de producție și să oferim clienților produse realizate cu responsabilitate față de natură.</p> <p>Durata extinsă de viață contribuie la sustenabilitate prin reducerea necesității de înlocuire, a consumului de resurse și a cantității de deșeuri generate, susținând astfel un impact redus asupra mediului pe întreg ciclul de viață al produselor.</p>
<p>Garanție:</p>  	<p>SYMMETRICA S.R.L. oferă o garanție de 5 ani a elementelor de gard de la data achiziției cu condiția ca beneficiarul să respecte condițiile de manipulare, depozitare și întreținere impuse precum și recomandările de montaj anexate. Durată de viață de cca. 25 ani.</p>
<p>Culori și structură:</p>	<p>Elementele din beton sunt produse expuse, prin natura materialului și a mediului în care sunt utilizate, unor modificări naturale în timp.</p> <p>Variațiile de culoare și textură pot apărea datorită caracterului natural al materiilor prime folosite în producție. În timp, expunerea la uzură și intemperii poate duce la modificări ale culorii și texturii suprafeței pavajului, însă aceste diferențe tind să se uniformizeze prin utilizare.</p> <p>Estomparea nuanței / decolorarea produselor survenite, în timp, în urma acțiunii factorilor externi cum ar fi: razele UV, reacțiile fizico – chimice din masa betonului, hidrocarburile, uzura mecanică și abraziunea, precipitațiile acide, depunerile de praf și poluarea din atmosferă, nu sunt considerate defecte și nu sunt acoperite de garanție.</p> <p>Pentru obținerea unei suprafețe cu aspect deosebit și o textură uniformă recomandăm, ca la montaj, să fie utilizate produse luate din mai mulți paleți livrați (2-3 paleți), utilizând elementele de pe coloană, nu de pe aceeași linie.</p> <p>Din punct de vedere tehnic, micile variații de culoare și structură reprezintă un proces natural și inevitabil în cazul produselor din beton și nu influențează caracteristicile tehnice, rezistența sau durabilitatea acestora.</p>
<p>Eflorescență:</p>	<p>Eflorescența este o depunere albicioasă care poate apărea uneori pe suprafața produselor din beton.</p> <p>Din punct de vedere tehnic, eflorescența apare atunci când hidroxidul de calciu rezultat din hidratarea cimentului este transportat de apă către suprafața produsului, unde reacționează cu dioxidul de carbon din atmosferă și formează o peliculă fină de carbonat de calciu. Eflorescența este un proces natural și inevitabil în cazul produselor din beton și nu afectează rezistența, durabilitatea sau caracteristicile tehnice ale acestora.</p> <p>Apariția eflorescenței poate varia în funcție de condițiile de depozitare, umiditate, temperatură și modul de punere în operă.</p> <p>Acest fenomen nu poate fi pe deplin evitat din punct de vedere tehnic și nu influențează în niciun fel caracteristicile tehnice ale produselor din beton. În condiții atmosferice normale și prin utilizarea suprafeței, aceste eflorescențe se diminuează în timp și, în general, nu vor mai apărea. Eflorescențele nu afectează calitatea produselor și nu sunt considerate un defect al produsului și nici motiv de reclamație.</p>
<p>Reclamații:</p>	<p>Pentru evitarea oricăror neconformități între comanda realizată și produsele recepționate, recomandăm verificarea detaliată la livrare. În cazul în care sunt observate neconcordanțe între comandă și produsele livrate sau o deficiență calitativă a produselor, acestea vor fi sesizate reprezentanților Symmetrica înainte de realizarea montajului.</p> <p>Fotografiile prezentate pe site, în cataloage, precum și produsele expuse în showroom/pe expozaare au caracter strict informativ și sunt utilizate exclusiv în scop de prezentare. Acestea nu constituie obligație contractuală și pot prezenta diferențe față de produsul livrat.</p>
<p>Date de contact:</p>	<p>www.symmetrica.ro relatii-clienti@symmetrica.ro Tel: (+40) 230 522 619</p>

Realizarea fundației:

Se va realiza o săpătură de fundație continuă cu adâncimea de 600 mm și lățimea de 500 mm. După atingerea cotei de fundare se va compacta terenul natural și se va așterne un strat de 10-15 cm balast 0-63 compactat.

Ulterior realizării stratului de formă din balast, se va turna o fundație continuă din beton clasa minim C8/10 cu o înălțime de minim 50 cm și o lățime de 50 cm.

Montarea elementelor:

Montarea propriu-zisă a elementelor GARDEO se realizează prin zidire.

Monolitizarea gardului se poate realiza prin umplerea golurilor cu beton sau prin lipirea elementelor cu adeziv de exterior.

În cazul elementelor din gama Symmetrica pentru grădină se interzice utilizarea materialelor expandabile sau a materialelor care suferă modificări de volum pe parcursul procesului de montaj.

În cazuri deosebite, pentru o rezistență cât mai mare a gardului realizat, betonul din goluri poate fi armat cu bare de oțel beton cu diametru de 6-8 mm.

Capacul pentru stâlpi se montează deasupra ultimului element de gard și prinderea sa făcându-se cu adezivi speciali.

VEDERE SPAȚIALĂ
